Árajánlat

Árajánlatadó neve: Agrotechnik-Traktor Kft

Címe: 2800 Tatabánya Cementgyári út 13.

Telefonszáma: +36 30 290 8696

Adószáma: 23750397-2-11

Honlap/webáruház címe: **https://www.turulkisgep.hu/**

E-mail cím: info@turulkisgep.hu

Árajánlatkérő neve: Bakonyszombathely Önkormányzata

Címe: 2884 Bakonyszombathely Kossuth Lajos út 31.

Telefonszáma: 0634 359-111

Tárgy: árajánlat

Megnevezés	M.e.	M.	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
Husqvarna R216T AWD Rider	Db	1	1.338.582.-	1.338.582.-	276.166.-	1.700.000.-
Combi 103 cm-es Vágóasztal R216 t AWD Riderhez	db	1	280.236.-	280.236.-	75.664.-	355.900.-
Husqvarna 372XP X-Ttorq 20” Láncfűrész	Db	1	220.393.-	220.393.-	59.507.-	279.900.-

Husqvarna 525PT5S Magassági ágvágó	Db	1	223.543.-	223.543.-	60.357.-	283.900.-
Husqvarna 545 RX Fűkasza	Db	1	218.818.-	218.818.-	59.082.-	277.900.-
Összesen:			**2.366.824.-**	**2.366.824.-**	**530.776.-**	**2.897.600.-**

Részletes műszaki adatok:

1. **Husqvarna R216T AWD Rider + Combi 103 cm-es vágóasztal**

Az R 216T AWD, összkerék meghajtású Rider, első osztályú BioClip® és hátsó kidobású fűnyírást nyújtó, külön megvásárolható 94 vagy 103 cm-es Combi vágóasztallal szerelhető fel. Gazdálkodók számára kiváló választás, akik nagy hatékonyságot, könnyű használatot, kiemelkedő manőverező képességet és igazán élvezetes vezetést várnak el. A törzscsuklós kormányú és az előre szerelt vágóasztal intuitív vezetési módot tesz lehetővé, nyíráskor nagyon jól elérhető minden felület, ezen túlmenően a vezetőnek az egész munkaterületre nagyon jó rálátása van. Az összkerék meghajtás jelentősen meggyorsítja és biztonságossá teszi a haladást az egyenetlen, nedves és csúszós felületen csakúgy, mint a lejtőkön, illetve egész évben. A pedállal működtetett hidrosztatikus meghajtás, a könnyen elérhető kezelőelemek és az automata késkapcsolás örömtelivé teszi a fűnyírást. A vágóasztal

könnyedén felemelhető szerviz-pozícióba, hogy fűnyírás után könnyen le lehessen tisztítani. Ez a Rider sokkal többet tud, mint csak füvet nyírni. A kiegészítő szerszámoknak köszönhetően, mint pl. hótoló lap, utánfutó, mohagereblye, só- és műtrágyaszóró, egész évben alkalmas a kert ápolására.

Technikai adatok:

Motor gyártója	Briggs & Stratton
Motor tipusa	Intek
Nettó teljesítmény / fordulatszámon	9,7 kW @ 2900 ford./perc
Lökettérfogat	656 cm³
Hengerek	2
Motorhűtés	Levegő
Generátor	16 A
Akkumulátor	12 V 24 Ah
Üzemanyag típus	Benzin
Üzemanyagtartály mérete	12 liter
Motorkenés típusa	Nyomó olajzás
Olaj típusa	SAE10W30
Olajmennyiség	1,5 liter
Olajszűrő	Igen

Hajtás

Erőátvitel tipusa	Hidrosztatikus összkerékhajtás
Erőátvitel gyártó	Tuff Torq
Erőátvitel	K574
Hidrosztatika típus	Pedál-működtetésű
Sebesség előre, min-max	0-9 km/h
Sebesség hátra, min-max	0-7 km/h
A lejtő biztonsági határa	10 °

Vágóasztal

Levágatlan kör1	30 cm
Vágási szélesség, Min-Max	103 cm
Választható vágóasztal	Combi 103
Vágóasztal anyaga	Acél
Vágási rendszer	BioClip®/ Hátsó kidobás
Vágási magasság, min-max	25 – 75 mm
Vágási magasság fokozatok	10 db
Vágókések beindítása	Automata
Kések	3
Porszórással festett vágóasztal	Igen

Egyéb

Ülés anyaga	Poliuretan

Ülés háttámla magasság	Közepes
Lehajtható ülés	Igen

Méretek

Kerékátmérő, első-hátsó	170/60-8
Tengelytávolság	88,7 cm
Hasmagasság	105 mm
Alapgép hosszúsága	196 cm
Alapgép szélessége	88,3 cm
Alapgép magassága	112 cm
Súly	226 kg
Vontatható össztömeg	110 kg

2. Husqvarna 372XP X-Torq 20” Láncfűrész

A Husqvarna 372 XP X-Torq igazán professzionális fűrész a magasabb közép-kategóriában. Igényes munkákhoz készült. Az X-TORQ motornak, sokkal alacsonyabb a káros anyag kibocsátása és az üzemanyag felhasználása. A fűrész csekély súlyú, nagy teljesítményű és gyors felpörgésű. A forgattyús tengely és a forgattyús ház nagy terhelésre készült, a karburátor rezgéscsökkentéssel van ellátva, a nagy nyomaték és a nagy teljesítmény elviseléséhez. A centrifugális levegőtisztító rendszer a kopás csökkentése és a szűrőtisztítások közötti hosszabb üzemidő érdekében. Három részből álló kovácsolt főtengely, a tartósságért és a legkeményebb munkákért. Hatékony rezgéscsillapító rugók elnyelik a motor rezgését ezzel csökkentve a felhasználó karjaira és kezeire jutó terhelést.

Technikai adatok:

Motor adatok

Lökettérfogat	70,7 cm³
Furat	50 mm
Löket	36 mm
Teljesítmény	4,1 kW
Maximum fordulatszám	10200 ford./perc
Üzemanyagtank méret	0,77 liter
Üzemenyag fogyasztás	426 g/kWh

Gyújtás légrés	0,3 mm
Alapjárat	2700 ford./perc
Gyújtógyertya	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektróda hézag	0,5 mm / 0 “
Forgatónyomaték, max.	3,8 Nm/6600 ford./perc

Kenőanyagok

Olaj tartály térfogata	0,42 liter
Olajszivattyú típusa	Automata

Zajadatok

Egyenértékű vibrációs szint (ahv,eq) első/hátsó fogantyú	4/5,4 m/s²
Zajszint	110 dB(A)
Garantált zajnyomás, LWA	119 dB(A)

Vágórészek

Láncosztás	3/8″
Láncsebesség a motor 133%-os maximális sebességénél	30,2 m/s
Ajánlott vezetőlemez hossza	41-71 cm / 16″-28″
Csillagkerék típus	Rim 7
Vezetőlemez rögzítővég	Széles

Méretek

Súly (vágófelszerelés nélkül)	6,5 kg

3. Husqvarna 525 PT5S Magassági ágvágó

Professzionális felhasználók számára terveztük. A Husqvarna 525PT5S teleszkópos szárú magassági ágvágóval akár 5m magasságig tud ágakat vágni.. Kiváló ergonómiával használható és jól kiegyensúlyozott, hogy segítsen Önnek minimális erőfeszítéssel elvégezni a magasban lévő feladatokat. Egyszerűen irányítható, X-Torq® motorja gyors felpörgést és nagy nyomatékot biztosít alacsony káros anyag-kibocsátással és alacsony üzemanyag-fogyasztással.

Technikai adatok:

Motor adatok	
Lökettérfogat	25,4 cm^3
Furat	34 mm
Löket	28 mm
Teljesítmény	1 kW
Maximum fordulatszám	8500 ford./perc
Üzemanyagtank méret	0,51 liter
Üzemenyag fogyasztás	395 g/kWh
Alapjárat	3000 ford./perc
Kenőanyagok	
Olaj tartály térfogata	0,14 liter
Zajadatok	
Rezgésszint egyenértékű,(ahv, eq), első/hátsó fogantyú, kihajtott	4,1/6,7 m/s^2
Rezgésszint egyenértékű,(ahv, eq), első/hátsó fogantyú, összecsukott	6,3/5,3 m/s^2
Zajszint	89 dB(A)
Garantált zajnyomás, LWA	107 dB(A)
Erőátvitel adatok	
Áttétel	1,06:1
Vágórészek	
Ajánlott vezetőlemez hossza	25-30 cm
Méretek	
Súly (vágófelszerelés nélkül)	7 kg
Hossza összecsukva, vágószerkezettel együtt	277 cm
Max. hossz vágószerkezettel	397 cm

4. Husqvarna 545 RX fűkasza

A Husqvarna 545RX benzinmotoros fűkasza egy professzionális, nagy teljesítményű bozótvágó kiváló ergonomikus és manőverezési tulajdonságokkal. Az X-Torq® motor nagy erőt és gazdaságos üzemanyag-felhasználást biztosít. A szár optimális hosszúságú, a szöghajtás 35 fokban áll. Balance X hevederrel szállítjuk.

Technikai adatok:

	Motor adatok
Lökettérfogat	45,7 cm³
Furat	42 mm
Löket	33 mm
Teljesítmény	2,1kW
Maximum fordulatszám	8800 ford./perc
Üzemanyagtank méret	0,9 liter
Üzemenyag fogyasztás	450 g/kWh
Üzemanyag fogyasztás	1 kg/h
Alapjárat	2700 ford./perc
Gyújtógyertya	NGK CMR6H
Elektróda hézag	0,5 mm / 0,02 “
Kuplung kapcsolási sebesség	4300 ford./perc (±120 rpm)
Kenőanyagtípus	Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1
Maximális fordulatszámú tengely	8800 ford./perc
Rúdfogazat	M12x1.75V
	Kenőanyagok
Kenőanyag típusa (szöghajtás)	Biológiai úton lebomló zsírzóanyag

Zajadatok

Egyenértékű vibrációs szint (ahv , eq) bal/jobb fogantyú	3,3/3,5 m/s²
Zajszint	102 dB(A)
Garantált zajnyomás, LWA	117 dB(A)

Erőátviteli adatok

Áttétel	1:1,4
Szöghajtás	35 °

Felszerelés

OEM Damilfej	T45X M12
OEM fűvágó tárcsa	Multi 300-3
OEM heveder	Balance XT

Méretek

Súly (vágófelszerelés nélkül)	8,6 kg
Csőhossz	1483 mm
Csőátmérő	32 mm

Az eszközök jogosult magyarországi forgalmazójaként nyilatkozom, hogy az ajánlatban szereplő eszközök gyári újak, használatba nem vettek.

Az árajánlatban szereplő eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Az ajánlatban szereplő minden termék rendelkezik CE jelöléssel.

Jótállási idő: 12 hónap

Az árajánlat érvényessége: 120 nap

Kelt.: Tatabánya 2022. 02. 09.

AGROTECHNIK-TRAKTOR KFT.
Adószám: 23750397-2-11
Cégj.: 11-09-019751
OTP: 11740009-20079798
2800 Tatabánya, Cementgyári út 2454/7.

Cégszerű aláírás